

## CINGHIE M.E.C. V-BELT® OIL STAT® Z-A-B-C-FTD®

### SEZIONE "ZFTD" (10x6 mm) SEZIONE "ZFTD" (10x6 mm) SEZIONE "AFTD" (13x8 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
ZFTD® 17 1/2	445	ZFTD® 64	1620	AFTD® 21	533
ZFTD® 19	480	ZFTD® 65	1651	AFTD® 22	559
ZFTD® 20	508	ZFTD® 66	1676	AFTD® 23	585
ZFTD® 20 1/2	521	ZFTD® 67	1702	AFTD® 24	610
ZFTD® 21	533	ZFTD® 68	1727	AFTD® 25	635
ZFTD® 21 1/2	545	ZFTD® 69	1752	AFTD® 26	660
ZFTD® 24	610	ZFTD® 70	1778	AFTD® 27	686
ZFTD® 24 3/4	629	ZFTD® 71	1803	AFTD® 28	710
ZFTD® 26	660	ZFTD® 73	1854	AFTD® 29	737
ZFTD® 27	686	ZFTD® 75	1905	AFTD® 30	762
ZFTD® 28	710	ZFTD® 78	1981	AFTD® 31	787
ZFTD® 29 1/2	749	ZFTD® 79	2006	AFTD® 32	810
ZFTD® 30	762	ZFTD® 80	2032	AFTD® 33	838
ZFTD® 30 1/2	775	ZFTD® 82	2083	AFTD® 34	863
ZFTD® 32	813	ZFTD® 85	2159	AFTD® 35	890
ZFTD® 33	838	ZFTD® 88	2235	AFTD® 36	914
ZFTD® 34 1/2	876	ZFTD® 90	2286	AFTD® 37	940
ZFTD® 35	889	ZFTD® 91	2311	AFTD® 38	965
ZFTD® 36	914			AFTD® 39	990
ZFTD® 36 1/2	927	Lunghezza esterna=		AFTD® 40	1016
ZFTD® 37	940	Lunghezza interna + 38		AFTD® 41	1041
ZFTD® 37 1/2	952	Lunghezza primitiva=		AFTD® 42	1067
ZFTD® 38	965	Lunghezza interna + 25		AFTD® 43	1092
ZFTD® 39	991	Peso teorico cinghia= 0,063 kg/ml		AFTD® 44	1120
ZFTD® 39 1/2	1003			AFTD® 45	1143
ZFTD® 40	1016			AFTD® 46	1168
ZFTD® 40 1/2	1029			AFTD® 47	1194
ZFTD® 41	1041			AFTD® 48	1220
ZFTD® 42	1070			AFTD® 49	1250
ZFTD® 43	1092			AFTD® 50	1270
ZFTD® 44	1120			AFTD® 51	1295
ZFTD® 45	1143			AFTD® 52	1320
ZFTD® 46 1/2	1181			AFTD® 53	1346
ZFTD® 47 1/2	1206			AFTD® 54	1372
ZFTD® 49	1245			AFTD® 55	1400
ZFTD® 50	1270			AFTD® 56	1425
ZFTD® 52	1320			AFTD® 57	1450
ZFTD® 53	1346			AFTD® 58	1475
ZFTD® 53 1/2	1359			AFTD® 59	1500
ZFTD® 55	1400			AFTD® 60	1525
ZFTD® 60	1520			AFTD® 61	1550
ZFTD® 61	1549			AFTD® 62	1575
ZFTD® 62	1575			AFTD® 63	1600
ZFTD® 63	1600				

## CINGHIE M.E.C. V-BELT® OIL STAT® Z-A-B-C-FTD®

### SEZIONE "AFTD" (13x8 mm) SEZIONE "BFTD" (17x11 mm) SEZIONE "BFTD" (17x11 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
AFTD® 64	1625	BFTD® 28	710	BFTD® 76	1930
AFTD® 65	1650	BFTD® 31	787	BFTD® 77	1956
AFTD® 66	1675	BFTD® 32	813	BFTD® 78	1981
AFTD® 67	1700	BFTD® 34	863	BFTD® 79	2005
AFTD® 68	1725	BFTD® 35	890	BFTD® 80	2031
AFTD® 69	1750	BFTD® 36	914	BFTD® 81	2058
AFTD® 70	1775	BFTD® 38	965	BFTD® 82	2083
AFTD® 71	1800	BFTD® 39	991	BFTD® 83	2100
AFTD® 72	1826	BFTD® 40	1016	BFTD® 84	2133
AFTD® 73	1854	BFTD® 41	1041	BFTD® 85	2160
AFTD® 74	1880	BFTD® 42	1067	BFTD® 86	2185
AFTD® 75	1905	BFTD® 43	1092	BFTD® 87	2210
AFTD® 76	1930	BFTD® 44	1120	BFTD® 88	2235
AFTD® 77	1956	BFTD® 45	1143	BFTD® 89	2260
AFTD® 78	1981	BFTD® 46	1168	BFTD® 90	2286
AFTD® 79	2005	BFTD® 47	1194	BFTD® 91	2311
AFTD® 80	2031	BFTD® 48	1220	BFTD® 92	2337
AFTD® 81	2058	BFTD® 49	1250	BFTD® 93	2362
AFTD® 82	2083	BFTD® 50	1270	BFTD® 94	2388
AFTD® 83	2100	BFTD® 51	1295	BFTD® 95	2413
AFTD® 84	2133	BFTD® 52	1320	BFTD® 96	2438
AFTD® 85	2160	BFTD® 53	1346	BFTD® 97	2464
AFTD® 86	2185	BFTD® 54	1372	BFTD® 98	2490
AFTD® 87	2210	BFTD® 55	1400	BFTD® 99	2515
AFTD® 88	2235	BFTD® 56	1425	BFTD® 100	2540
AFTD® 89	2260	BFTD® 57	1450	BFTD® 102	2591
AFTD® 90	2286	BFTD® 58	1475	BFTD® 107	2718
AFTD® 91	2311	BFTD® 59	1500	BFTD® 118	3000
AFTD® 92	2337	BFTD® 60	1525	BFTD® 120	3048
AFTD® 93	2362	BFTD® 61	1550		
AFTD® 94	2383	BFTD® 62	1575		
AFTD® 95	2413	BFTD® 63	1600		
AFTD® 96	2438	BFTD® 64	1625		
AFTD® 97	2464	BFTD® 65	1650		
AFTD® 98	2490	BFTD® 66	1675		
AFTD® 100	2540	BFTD® 67	1700		
AFTD® 104	2641	BFTD® 68	1725		
AFTD® 197	5004	BFTD® 69	1750		
		BFTD® 70	1775		
		BFTD® 71	1800		
		BFTD® 72	1825		
		BFTD® 73	1854		
		BFTD® 74	1880		
		BFTD® 75	1905		

Lunghezza esterna=  
 Lunghezza interna + 69 mm  
 Lunghezza primitiva=  
 Lunghezza interna + 43 mm  
 Peso teorico cinghia= 0,185 kg/ml

Lunghezza esterna=  
 Lunghezza interna + 50 mm  
 Lunghezza primitiva=  
 Lunghezza interna + 33 mm  
 Peso teorico cinghia= 0,100 kg/ml

## CINGHIE M.E.C. V-BELT® OIL STAT® Z-A-B-C-FTD®

### SEZIONE "CFTD" (22x14 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
<b>CFTD® 51</b>	1295
<b>CFTD® 53</b>	1346
<b>CFTD® 55</b>	1400
<b>CFTD® 60</b>	1595
<b>CFTD® 67</b>	1702
<b>CFTD® 68</b>	1725
<b>CFTD® 72</b>	1825
<b>CFTD® 75</b>	1905
<b>CFTD® 78</b>	1981
<b>CFTD® 79</b>	2007
<b>CFTD® 81</b>	2058
<b>CFTD® 85</b>	2160
<b>CFTD® 90</b>	2286
<b>CFTD® 96</b>	2438
<b>CFTD® 100</b>	2540
<b>CFTD® 118</b>	2997

Lunghezza esterna=

Lunghezza interna + 88 mm

Lunghezza primitiva=

Lunghezza interna + 62 mm

Peso teorico cinghia= 0,310 kg/ml